



RPI M50A

3-phasige Solar Wechselrichter mit Spitzenwirkungsgrad für den europäischen Markt – Die perfekte Wahl für große Anlagen, wie sie oft im gewerblichen oder landwirtschaftlichen Bereich verwendet werden.

Vielfältige Anwendung

- Aluminiumgehäuse für lang anhaltenden Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Großer Eingangsspannungsbereich
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet (IP65)
- Kompaktes Design mit einer außergewöhnlichen Leistungsdichte für eine einfache Installation

Maximale Rentabilität

- Spitzenwirkungsgrad von 98,6 %
- Integrierte und austauschbare String-Sicherungen und AC-/DC-seitige Überspannungsableiter Typ 2⁴⁾
- 2 MPP-Tracker – symmetrische und asymmetrische Lasten möglich (40/60 % oder 60/40 %)
- Nennscheinleistung 50 kVA (Maximal 55 kVA Scheinleistung möglich⁸⁾)

50 kVA Solar Wechselrichter ohne Transformator

Technische Daten RPI M50A

EINGANG (DC)	RPI M50A
Max. empfohlene PV-Leistung	70 kW _P ¹⁾
Max. Leistung	58 kW
Nennleistung	52 kW ²⁾
Spannungsbereich	200 ... 1100 V ³⁾
MPP-Spannungsbereich	200 ... 1000 V
Einschaltspannung	250 V
Spannungsbereich mit maximaler Leistung	520 ... 800 V symmetrischer Last (50/50 %)
Max. Stromstärke	100 A (50 A pro MPP-Tracker)
Max. Anzahl von MPP-Trackern	Parallele Eingänge: 1 MPP-Tracker Separate Eingänge: 2 MPP-Tracker
Eingangslast	≤ 34,8 kW pro MPP-Tracker, symmetrisch und asymmetrisch
Stringsicherungen	15 A ⁴⁾
Überspannungsableiter ⁵⁾	Typ 2

AUSGANG (AC)

Max. Scheinleistung	55 kVA ⁶⁾⁸⁾
Nennscheinleistung	50 kVA ⁶⁾
Spannungsbereich	230 ± 20% / 400 V ± 20 % ⁷⁾ 3 Phasen + PE oder 3 Phasen + N + PE
Nennstrom	73 A ⁸⁾
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Frequenzbereich	50 / 60 Hz ± 5 Hz ⁷⁾
Einstellbereich Leistungsfaktor	0,8 kap ... 0,8 ind
Oberschwingungsgehalt (THD)	< 3 % bei Nennscheinleistung
Überspannungsableiter ⁵⁾	Typ 2

ALLGEMEINES

Modellname	RPI M50A
Delta Teilenummern ⁴⁾	RPI M50A_120 Modell: RPI503FA0E0000 RPI M50A_122 Modell: RPI503FA0E0200
Max. Wirkungsgrad	98,6 %
Wirkungsgrad EU	98,4 %
Arbeitstemperaturbereich	-25 ... +60 °C
Volle Leistung ohne Abregelung (Derating)	-25 ... +40 °C
Lagertemperaturbereich	-25 ... +60 °C
Luftfeuchtigkeit	0 ... 100 %, nicht kondensierend
Max. Betriebshöhe	2000 m (über Meeresspiegel)
Standardgarantie	5 Jahre (Garantieerweiterung auf Anfrage möglich)

MECHANIK


Abmessungen (H x B x T)	740 x 612 x 278 mm
Gewicht	74 kg
Kühlung	Lüfter
AC Stecker	China Aviation Optical-Electrical Technology Co. PVE5T125KE36 (im Lieferumfang enthalten)
DC Stecker	10 Paar Multi-Contact MC4 (im Lieferumfang enthalten)
Kommunikation	2x RS485, 2x potenzialfreie Kontakte, 1x Not-Aus, 6x digitale Eingänge
AC/DC-Trennschalter	Integriert
Display	2 LEDs, 4-line LCD

SICHERHEIT / NORMEN	RPI M50A
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Einstellbare Abschaltparameter	Ja
Isolationsüberwachung	Ja
Überlastverhalten	Strombegrenzung; Leistungsbegrenzung
Inselbildungsschutz / Netzanschlussrichtlinien	VDE 0126-1-1/A1; UTE C15-712-1 VDE 16 1-1 A1 VFR 2013/VFR 2014; UTE C15-712 MV; Frankreich/Inseln (50 Hz/60 Hz); G59/3 LV; VDE-AR-N 4105; BDEW; ÖNORM E8001-4-712 + A1: 04/2014; TOR D4
EMV	EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-3-11; EN61000-3-12
Sicherheit	IEC62109-1 / -2; CE-Konformität

- 1) Bei Betrieb mit symmetrischer Last (50/50 %)
- 2) Maximal 34,8 kW pro DC-Eingang bei asymmetrischer Last (60/40 %)
- 3) Für einige Firmware-Versionen auf 1000 V begrenzt
- 4) Der angegebene Wert gilt für 25 °C im Inneren des Wechselrichters. Bei höheren Inne-temperaturen kann der Wert bis auf 10 A absinken.
- 5) RPI M50_120 Modell: integrierte AC-/DC-seitige Überspannungsableiter Typ 2
RPI M50_122 Modell: ohne Überspannungsableiter
- 6) Für cos phi = 1 (VA = W)
- 7) AC-Spannung und Frequenzbereich sind anhand der jeweiligen Länderbestimmungen programmiert.
- 8) 55 kVA / 80 A_{AC} sind möglich unter folgenden Bedingungen:
DC-Eingangsspannung 600 V; symmetrische Belastung; Umgebungstemperatur < 34 °C.

	DC Überspannungsableiter	AC Überspannungsableiter	Stringsicherungen
RPI M50A_120	X	X	X
RPI M50A_122			X

Der M50A ist mit (M50A_120) und ohne (M50A_122) AC- und DC-Überspannungsableiter erhältlich. Wichtig: Das Modell RPI M50A_122 enthält keine Fassungen für Überspannungsableiter.



Deutschland

vertrieb.deutschland@solar-inverter.com
0800 073 4489 (Gratis Anruf)

Österreich

vertrieb.oesterreich@solar-inverter.com
0800 291 514 (Gratis Anruf)

Schweiz

sales.switzerland@solar-inverter.com
0800 562 049 (Gratis Anruf)